Produktdatenblatt

9006L

OSRAM ORIGINAL LINE | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw

Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer

Produktvorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile

© 2018, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	62 W [1]
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	51,00 W
Prüfspannung	13,2 V

[1] Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1000 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	80,3 mm
Durchmesser	12,0 mm
Produktgewicht	25,50 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1200 h
Lebensdauer Tc	2590 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P22d

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	HB4

Klassifikationen

© 2018, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bestellnummer	9006L

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300012650	OSRA9006	-	-	-

© 2018, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321171238	9006L	Blister 1	119 mm x 52 mm x 84 mm	0.52 dm^3	32.40 g
4008321171245	9006L	Versandschachtel 10	299 mm x 177 mm x 146 mm	7.73 dm^3	436.67 g
4050300012650	9006L	Faltschachtel 1	82 mm x 41 mm x 47 mm	0.16 dm^3	42.20 g
4050300722214	9006L	Bündel 10	113 mm x 85 mm x 230 mm	2.21 dm^3	331.80 g
4050300722221	9006L	Versandschachtel 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm^3	3173.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2018, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.