7528ULT

ULTRA LIFE | Signallampen für Pkw und Motorräder

Produktvorteile

- Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer
- Bis zu dreimal so hohe Lebensdauer (im Vergleich zu Standardlampen)

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 / 6 W
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	21/5 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 / ±10 %
Prüfspannung	13,5 / 13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	440/35 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 / ±20 %

Abmessungen & Gewicht





Länge	52,5 mm
Durchmesser	25,0 mm
Produktgewicht	10,50 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	300 / 3000 h [1)]
Lebensdauer Tc	800 / 6000 h [1)]

[1)] Wendel 1 / Wendel 2

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BAY15d

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	P21/5W
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Klassifikationen

Bestellnummer	7528ULT-02B 21/

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413116	OSRA7528ULT	-	-	-

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321413116	7528ULT	Unverpackt 1	24 mm x 21 mm x 21 mm	0.01 dm^3	10.50 g
4008321413123	7528ULT	Faltschachtel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm^3	127.00 g
4008321413130	7528ULT	Versandschachtel 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm^3	685.00 g
4008321415288	7528ULT	Blister 2	78 mm x 19 mm x 72 mm	0.11 dm^3	28.00 g
4008321415295	7528ULT	Versandschachtel 20	279 mm x 145 mm x 116 mm	4.69 dm^3	385.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.