Produktdatenblatt

2825ULT

ULTRA LIFE | Signallampen für Pkw und Motorräder

Produktvorteile

- Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer
- Bis zu dreimal so hohe Lebensdauer (im Vergleich zu Standardlampen)

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	5 W
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	5,00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	50 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	26,8 mm
Durchmesser	10,0 mm
Produktgewicht	1,38 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	700 h
Lebensdauer Tc	1500 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	W5W

Klassifikationen

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bestellnummer	2825ULT

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413024	OSRA2825ULT	-	-	-

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321413024	2825ULT	Unverpackt 1	- x - x -		1.38 g
4008321413031	2825ULT	Faltschachtel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm^3	24.80 g
4008321413048	2825ULT	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm^3	154.00 g
4008321415189	2825ULT	Blister 2	135 mm x 22 mm x 95 mm	0.28 dm^3	13.76 g
4008321415196	2825ULT	Versandschachtel 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm^3	210.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.