tesa® 51026

PET-Gewebeband

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

Hoch abriebfestes PET-Gewebeband mit einer Acrylatklebmasse.

- Hohe Temperaturbeständigkeit 150°C / 3000h
- Alterungsbeständig, verrottungsfest und UV-beständig
- Flexibel, hoch reißfest
- Halogenfrei
- Farben: Schwarz und orange (RAL 2007)

Hauptanwendungen

- Kabelsatzwicklung von Motorraumkabelsätzen.

Technische Daten

Trägermaterial	PET-Gewebe
Dicke	260 µm
Klebmasse	Acrylat
Klebkraft auf Stahl	5,5 N/cm
Reißdehnung	40 %
Reißkraft	275 N/cm
Temperaturbeständigkeit MIN	-40 °C
Temperaturbeständigkeit (3000h)	150 °C
Abriebfestigkeit (10mm Dorn)	Class D (acc. to LV312)
Abriebfestigkeit (5mm Dorn)	Class D (acc. to LV312)
Flammbeständigkeit als Verbundwerkstoff	Class B (acc. to LV312)
Abrollkraft (Rollenbreite ≤ 9mm)	5 N/roll (30 m/min)
Abrollkraft (Rollenbreite > 9mm)	11 N/roll (30 m/min)
Geräuschdämpfung (Dezibel)	Class A (acc. to LV312)

Weitere Informationen

- Technische Daten nach LV312
- Auch erhältlich in der Farbe orange (RAL 2007) für Leitungssätze mit 60V Spannung. Ein Verblassen der Farbe kann unter kontinuierlich starker Hitze auftreten. Ein Farbstandard ist nicht spezifiziert.

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=51026

tesa SE
Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

tesa GmbH
Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

tesa tape Schweiz AG
Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch

tesa SE
Ein Beiersdorf Unternehmen

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.